

КАРТА ЗАКАЗА ДЛЯ ТТ-В

Тип	Жидкостный стеклянный виброустойчивый термометр	ТТ-В
Длина верхней части		110 мм
		150 мм
		200 мм
Длина погружной части		30 мм
		40 мм
		50 мм
		64 мм
		100 мм
		150 мм
Исполнение	прямой	П
	угловой	У
Материал корпуса	анодированный алюминий	1
Материал гильзы	латунь	1
	никелированная сталь	2
	нержавеющая сталь	3
Резьба присоединения		G $\frac{1}{2}$; M20×1,5
		M22×1,5; M27×2; G $\frac{3}{4}$
Диапазон показаний	-30...70; 0...50 / 100 / 120 / 160 / 200 °С	П и У
	0...600 °С	П

Пример обозначения: ТТ-В – 110/40. П 1 1 G $\frac{1}{2}$ (0–120 °С)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
Единый адрес: rsm@nt-rt.ru